

Finest Wall Väggfärg

Supermatt tålig färg för tak och väggar inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde

Materialegenskaper

Förpackningsstorlekar

Kulörer

Glans

Förvaring

Teknisk data

Notering

Tak och väggar inomhus

- Hög täckkraft
- Tålig
- Tvättbar
- Bra vidhäftning

1 liter
3 liter
10 liter

Bas A och D
Ingår i brytsystem

1, helmatt

Frostfritt

Bindemedel: Akrylat

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Märkt med Svanen.

Användning

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på gipsskivor, ytor av betong, väv mm. Målade ytor tvättas med målartvätt. Väggar och tak som missfärgats av nikotin eller sot grundas med IsoSpärr Ultra. Dåligt bundna ytor grundas med Capasol Rapidgrund.

OBS Vid rullning används roller för väggfärg med kortare hår, t ex Anza Elite eller Platinum (Medium-Smooth Surfaces) för bästa effekt. Lägg på färgen jämnt och avsluta med att rulla i samma riktning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m²/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.



TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 0,5 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen nogga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken nogga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: februari 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.