

SMITH & RODGER[™]
PAINTS & SHELLACS SINCE 1877



Smith & Rodgers®

Blockade Shellac

PRODUKTINFORMATION

Blockade™ är en vit matt shellackbaserad kvist- och isoleringsgrund som kombinerar snabb torktid med ööverträffad vidhäftning och bästa möjliga täckkraft. Idealisk att använda på nytt eller tidigare målat/lackat trä, gipsskivor, porös tapet och träpaneler. Blockade fäster på nästan alla ytor och tillåter därefter täckfärg att appliceras på en mängd ytor som t.ex. blank lackfärg, klarlack, glas, glaserat kakel, metall, porslin och MDF.

Blockade har en mild antiseptisk doft som snabbt försvinner. Idealisk att använda i hus och lägenheter, sjukhus, skolor, butiker, kylrum och restauranger. Den mångsidiga kvist- och isoleringsgrund kan användas över och under alkyd- och vattenburen färg och är perfekt för nykonstruktion, band- och vattenskador, ombyggnationer och renovering.

- Förseglar fläckar och lukt
- Hög täckkraft
- Täcker skador från vatten, rök och mögel
- Överlägsen vidhäftning

TEKNISK DATA

Ytfinish	Matt
Kulör	Vit
Lukt	Mild antiseptisk
Brandfarlig	Mycket brandfarlig
VOC-halt	467 g/l
Kategori	A/i
EU-gränsvärde	500 g/l (2010)

TORKTIDER VID 24°C & 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Dammtorr	15 minuter
Övermålningsbar	45 minuter
Försegling av fläckar	45 minuter
Full vidhäftning	3 dagar

Täckning

Teoretisk täckförmåga 12,5 m² per liter.
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.



Paint and
Coatings

Ormvråksvägen 44
439 74 Fjärås
Webb mppc.se

Tel 031-773 80 71
Fax 031-773 80 72
Mejl info@mppc.se

M&P
DISTRIBUTERAD AV
M&P PAINT AND COATINGS

Blockade Shellac



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Blockade™ täcker blanka och svärmålade ytor såsom kakel eller högblanka färger utan att slipning krävs. Den schellackbaserade formulan blockerar permanent fläckar och lukter och täcker även de mörkaste kulörerna. Blockade™ blockerar effektivt nikotin-, mögel-, rök- och vattenfläckar. Den förseglar tanniner och träkvistar och är idealisk som grundfärg för allt nytt trä. Den kapslar även in fett och kan appliceras på porösa ytor inklusive ny, torr puts. Blockade™ är mycket effektiv för att blockera lukter såsom rök- och fuktluft. Den täcker dessutom enkelt mörka färger, läppstift, krita, rost och även icke-alkoholbaserad bläck.

Inomhus

Används som en heltäckningsgrund på träpanel, gipsskivor, dörrar, karmar, takplattor, plywood, högblank färg och lack och andra målningsbara ytor. Blockade är också idealisk för fläckvis grundmålning inomhus på vattenfläckar och spacklade ytor. Notera att på fläckvis grundade områden där ytan är porös kan det lysa igenom om täckfärgen har dålig täckkraft. Detta gäller även många takfärger och blanka lackfärger – använd bara täckfärg med god täckkraft. Försegling: förseglar omålade och porösa ytor inomhus så att täckfärgen får bättre täckning. Idealisk för trä, gips, betong- och cementblock, puts, gipsskivor, fog, porös tapet och andra porösa ytor. Mycket porösa ytor kan behöva två strykningar. Kvistar & Kåda: Isolera kvistar och kåda med en till två strykningar med Blockade. Är träet nytt rekommenderas två strykningar.

Utomhus

Blockade™ ska endast användas utomhus för fläckvis isoleringsmålning av kvistar, kåda, rostfläckar och kopparfläckar. Tack vare sina utmärkta spärr- och fyllnadsegenskaper ökar Blockade™ täckförmågan hos täckfärger.

FÖRBEREDELSE

Ytan skall vara ren, torr och fri från damm, fett, olja, vax, mögel, tapetklister eller annat som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, rengör ytan med lämpligt rengöringsmedel eller lösningsmedel. Ta bort löst sittande färg eller beläggningar. För fläckvis grundmålning utomhus, lättslipa utsatt trä med 80 till 100 korns slippapper för att ta bort lösa eller gamla träfibrer. Vid grundmålning över redan laserade ytor ta bort så mycket som möjligt av lasyren genom att tvätta, slipa, skrapa etc. Avlägsna mögel inomhus med mögelborttagningsmedel. Låt ytan torka ordentligt innan målning. Stålbörsta rostiga ytor.

APPLICERING

Applicera Blockade™ när luft- och yttemperaturen är mellan -18°C och 32°C och den relativa luftfuktigheten är under 70 %. Underlagets fukthalt får inte överstiga 12 %. Skaka eller rör om noggrant före applicering med pensel, roller eller spruta. Om Blockade blir trögflytande i burken pga. att lösningsmedel dunstat, tillsätt en liten del T-röd. När den sprayas ut - förtunna med upp till 2% T-röd. Eliminera alla antändningskällor. Endast ett lager krävs för att grunda de flesta ytor. Håll behållaren stängd och förvara den upprätt när den inte används. Kan övermålas med alla typer av färg.

Blockade Shellac



INFORMATION

Brytning

Den kan brytas med universalfärgpigment.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Förvaras inte i direkt solljus.

Rengöring

Rengör verktyg med T-röd. Låt våta penslar och rollers ligga i blöt i 5–10 minuter. Verktyg med intorkad färg bör blötläggas över natten i rödsprit. Spill och färgstänk ska tas bort omedelbart. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Storlekar

Blockade Shellac finns i 1 liters, 2.5 liters samt som 400 ml aerosol.

Storlek	Artikel nr	Antal i förpackning
400 ml spray	7210400	6
1 liter	7211000	4
2.5 liter	7212500	2

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.

Uppdaterat 2026